









# KLASIFIKACIJA EVROPSKIH UNUTRAŠNJIH PLOVNIH PUTEVA

Tip plovnog puta	Klasa plovnog puta		SAMOHODNA PLOVILA I BARŽE					VUČENI SASTAVI					min. visina ispod mosta <sup>2</sup> H(m)	simboli na mapi
			naziv	max. dužina	max. širina	gaz	nosivost		dužina	širina	gaz	nosivost		
REGIONALNI ZNAČAJ	zapadno od Elbe	I	barže	38.50	5.05	1.80 - 2.20	250 - 400						4.00	————
		II	kampine	50 - 55	6.60	2.50	400 - 650						4.00 - 5.00	
		III	gustav kenigs	67 - 80	8.20	2.50	650 - 1000						4.00 - 5.00	
	istočno od Elbe	I	gros finou	41	4.70	1.40	180						3.00	————
		II	tip BM - 500	57	7.50 - 9.00	1.60	500 - 630						3.00	
		III	6	67 - 70	8.20 - 9.00	1.60 - 2.00	470 - 700		118 - 132	8.20 - 9.00	1.60 - 2.00	1000 - 1200	4.00	
MEĐUNARODNI ZNAČAJ	IV			80 - 85	9.50	2.50	1000 - 1500		85	9.50 <sup>5</sup>	2.50 - 2.80	1250 - 1450	5.25 / 7.00 <sup>4</sup>	————
	Va			95 - 110	11.40	2.50 - 2.80	1500 - 3000		95 - 110 <sup>1</sup>	11.40	2.50 - 4.50	1600 - 3000	5.25/ 7.00/ 9.10 <sup>4</sup>	=====
	Vb							172 - 185 <sup>1</sup>	11.40	2.50 - 4.50	3200 - 6000	=====		
	VIa							95 - 110 <sup>1</sup>	22.80	2.50 - 4.50	3200 - 6000	7.00 / 9.10 <sup>4</sup>	=====	
	VIb		3	140.00	15.00	3.90			185 - 195 <sup>1</sup>	22.80	2.50 - 4.50	6400 - 12000	7.00 / 9.10 <sup>4</sup>	=====
	VIc							 	270 - 280 <sup>1</sup> 195 - 200 <sup>1</sup>	22.80 33.00 - 34.20 <sup>1</sup>	2.50 - 4.50 2.50 - 4.50	9600 - 18000 9600 - 18000	9.10 <sup>4</sup>	=====
	VII							 <sup>8</sup>	285	33.00 - 34.20 <sup>1</sup>		14500 - 27000	9.10 <sup>4</sup>	=====

## Legenda:

1. Tip plovnog puta koji se određuje na osnovu horizontalnih dimenzija plovila ili tegljenog sastava, i pre svega prema njegovoj širini
2. Gaz unutrašnjeg plovnog puta mora biti određen u odnosu na trenutno stanje na datoj lokaciji
3. Karakteristična nosivost za svaku klasu plovila, u zavisnosti od dimenzija i gaza.
4. Uračunava sigurnosnu granicu od 30cm između najviše tačke plovila ili njegovog tereta, i visine ispod mosta.
5. Plovila korišćena u regionu Odre, i na plovnim putevima između Odre i Elbe.
6. Usvojena pravila za prevoz kontejnera:
  - 5.25 metara za plovila koja prenose kontejnere na dva sprata (jedan iznad drugog)
  - 7.00 metara za plovila koja prenose kontejnere na tri sprata
  - 9.10 metara za plovila koja prenose kontejnere na četiri sprata
- 50% kontejnera može biti prazan, u drugom slučaju mora se koristiti neophodni balast
7. Prva figura povezana je sa trenutnom situacijom, a druga sa budućim razvojem, ili u nekim slučajevima, također sa postojećom situacijom.
8. Uzima predračun dimanzije plovila koje je predviđeno za ro-ro transport kontejnera, date dimenzije su približne
9. Vezan je za vučene ili gurane sastave na Dunavu, koje se često sastoje od više nego devet barži.